

CL 60 2 nástavce



D

Počet porcí na úkon

300 až 3000

Teoretický výkon*

Až 1800 kg/h

A

OBCHODNÍ POPIS

Krouhač zeleniny CL 60 2 nástavce umožňuje přípravu plátků, vlnků, strouhaných kousků, nudliček, kostiček a hranolek ze všech druhů ovoce a zeleniny, i strouhání sýra.

B

TECHNICKÝ POPIS

CL 60 2 nástavce – Jednofázové nebo třífázové. Příkon - 1500 W. 2 rychlosti 375 ot/min nebo s proměnnou rychlostí 100 až 1 000 ot/min a 750 ot/min. Magnetický bezpečnostní systém s motorovou brzdou. Tento kovový přístroj na přípravu zeleniny má boční vysouvací zařízení a je vybaven: 2 plnicími hlavami: 1 automatickou plnicí hlavou s podavačem a 1 posunovací plnicí hlavou s kruhovým násypníkem o velikosti XL, průměr: 238 cm²; objem vložené zeleniny - 4,2 litru, s integrovaným tubicovým otvorem o průměru Ø 58 mm a/ nebo Ø 39 mm; nastavitelná patka, 2 kolečka a rukojeť. D-Clean Kit. Vhodné pro až 3000 krytí na jeden provoz. Dodáván bez disků. Kompletní sortiment více než 50 disků Mineral+ lze dodat jako volitelné příslušenství: snadné čištění, použitelné v myčce.

Vyberte si podle vašeho přání na rubu v části **F**

C

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výkon	1500 W		
Elektrické údaje	Třífázový – Dodáno bez zástrčky		
Rychlosti	375 & 750 otáček/ min		
Rozměry (HxŠxV)	462 x 770 x 1160 mm		
Stupeň recyklace	95%		
Hmotnost brutto	85 kg		
Napájení	Proudová intenzita	Objednací kód	
400V / 50/3	3.4	2325	

NORMY

EN 12100-1 a 2 - 2004, EN 60204- 1 - 2006,
EN 1678 - 1998, EN 60529-2000 : IP 55, IP 34.

*záleží na typu použité násypky, volby řezu a organizace pracoviště.

E

VLASTNOSTI PŘÍSTROJE

MOTOROVÝ BLOK

- Asynchronní průmyslový motor pro intenzivní použití.
- Příkon 1500 W.
- Nerezový motorový blok. Nerezová hřídel motoru.
- Magnetická bezpečnostní pojistka a brzda motoru.
- 2 rychlosti 375 a 750 otáček/min.

FUNKCE KROUHAČ ZELENINY

- Přístroj na přípravu zeleniny vybaven 2 plnicími hlavami pro zpracování velmi velkého množství:
 - Automatická plnicí hlava z nerezové oceli s podavačem spojuje výhody velkého množství vložených potravin, velkého množství zpracovaných potravin a kvalitně nakrájených kusů. Ideální pro krájení rajčat, strouhání mrkve, krájení brambor na kostičky nebo výrobu hranolek.
 - Posunovací plnicí hlava s 1 XL kruhovým násypníkem pojme celou hlávku zelí nebo až 15 rajčat a integrovaný válcový násypník, který zajišťuje rovnoměrný řez u dlouhých a jemných kusů potravin. Rukojeť je výškově nastavitelná do 3 pozic pro optimální pohodlí obsluhující osoby. Speciální pýchovadlo: zmenší průměr otvoru při krájení surovin s menším průměrem. Automatický restart aktivován pákou.
- Přístroj CL 60 je vybaven 2 kolečky a rukojetí, které zaručují velmi snadný pohyb.
- Odnímatelné víko.
- Obousměrný vysouvací kotouč pro zpracování jemných potravin.
- Boční vysouvací zařízení pro větší pohodlí uživatele.
- Velká pestrost 50 nerez disků Mineral+ jako příslušenství: snadné čištění, použitelné v myčce.
- Nejsou přibaleny žádné kotouče.
- Nerezové čepele na krájecích kotoučích, hřebeny na kotoučích ke krájení julienne a strouhací kotouče jsou odnímatelné.
- Sada D-Clean Kit na ulehčení čištění mřížek na krájení na kostičky.
- Kartáč pro usnadnění čištění hřídele motoru.

FUNKCE LISU NA KAŠE

- Doplnkové příslušenství: příslušenství pro lisování kaše.

CL 60 2 nástavce

F

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Plnicí násypka se 4 trubicemi: Speciální pro dlouhé plody zeleniny. Ø 50 mm x 2 - Ø 70 mm x 2. - Kód. 28162.
- Plnicí násypka s přímou a šikmou trubicí - Kód. 28157.
Pro zpracování dlouhých plodů zeleniny a pro šikmé řezy.
- Pojízdný vozík: Dodáván bez nádoby. Pro nasazení 3 gastronomických nádob „gastronom 1x1“ - Kód. 49066
- EasyClean Xpress 8x8mm - Kód. 49305
- EasyClean Xpress 10x10mm - Kód. 49309
- EasyClean Xpress 12x12mm - Kód. 49313
- EasyClean Xpress 14x14mm - Kód. 49314
- Kartáč na hřídel motoru - Kód. 49257
- Zařízení na kaši 3 mm - Kód. 28208
- Zařízení na kaši 6 mm - Kód. 28210

DOPORUČENÉ SADY DISKŮ

**Sada 6
krájecích disků**
Kód. 1985

plátkovač 2 mm, plátkovač 4 mm, strouhač 1,5 mm, nudličkovač 4 x 4 mm ; sada pro krájení kostek: plátkovač disk 14 mm + mřížka 14 x 14 mm



PLÁTKOVAČE

0.6 mm	28166W
0.8 mm	28069W
1 mm	28062W
2 mm	28063W
3 mm	28064W
4 mm	28004W
5 mm	28065W
6 mm	28196W
8 mm	28066W
10 mm	28067W
14 mm	28068W
4 mm varené brambory	27244W
6 mm varené brambory	27245W



VLNKOVAČ

2 mm	27068W
3 mm	27069W
5 mm	27070W




STROUHAČE

1.5 mm	28056W
2 mm	28057W
3 mm	28058W
4 mm	28073W
5 mm	28059W
7 mm	28016W
9 mm	28060W
Parmezán	28061W
Rösti	27164W
Syrové brambory/mrkev	27219W
Křen 1 mm	28055W



PROUŽKY/ JEMNÉ KOUSKY ZELENINY

1x8 mm	28172W
1x26 mm	28153W
2x4 mm	28072W
2x6 mm	27066W
2x8 mm	27067W
2x10 mm	28173W
2x2 mm	28051W
2.5x2.5 mm	28195W
3x3 mm	28101W
4x4 mm	28052W
6x6 mm	28053W
8x8 mm	28054W



KOSTKOVACE

5x5x5 mm	28110W
8x8x8 mm	28111W
10x10x10 mm	28112W
12x12x12 mm	28197W
14x14x5 mm	28181W
14x14x10 mm	28179W
14x14x14 mm	28113W
20x20x20 mm	28114W
25x25x25 mm	28115W
50x70x25 mm salat	28180W



HRANOLKOVACE

6x6 mm*	29230W
8x8 mm	28134W
8x16 mm	28159W
10x10 mm	28135W
10x16 mm	28158W

* - Kompatibilní s automatickou plnicí násypkou
- Není kompatibilní s plnicí násypkou s přítlačnou pákou

G

OBJEDNÁNÍ

třířázový 400 V – dodáváno bez zástrčky.

